

端面平口机 | TSM-6000 (1" -6.625") 25.4mm-168.3mm

可同时装配3种刀片！平口刀片、坡口刀片以及内镗刀片

外夹紧/带插座式电钻

机身重量约42磅（19.05KG），可切割外径范围为1" 到6.625"（25.4mm-168.3mm）。更换管子时不用更换夹具座和锁紧装置，只需更换相应尺寸的夹具。

性能

- 管径范围（外径）：1" -6.625" (25.4mm-168.3mm)
- 标准220V可调速电钻
- 可以设置两档速度便于更多的应用
- 快速锁紧系统减少装夹时间
- 整机安装，便于携带
- 随机配置台面固定底座
- 工作重量接近42磅（109.97KG）
- 进给刻度盘能够精确控制进给到0.001"（0.0254mm）
- 可以切割大部分金属和塑料，包括高镍合金钢和碳钢等
- 刀具设计使切屑避开管内壁



TB-1506-LC
TB-0206

标准夹具

零件号/订单信息

TSM-6000平口机包括：平口机，刀片（2把），工具，使用手册，保修卡，手提箱。

带110V电钻	P/N: TSM-6000-10
带220V电钻	P/N: TSM-6000-10-230
110V带电池	P/N: TSM-6000-10-BP
220V带电池	P/N: TSM-6000-10-BP-230

夹具

(请注意：一些mm尺寸的夹具也符合美国标准)

标准型

标准夹具

零件号	管径（英寸/mm）
TSM-6001	1"/25.4mm
TSM-6002	1" Pipe
TSM-6003	1-1/2" /38.1mm
TSM-6004	1-1/2" Pipe
TSM-6005	2"/50.8mm
TSM-6006	2" Pipe
TSM-6007	2-1/2" /63.5mm
TSM-6008	2-1/2" Pipe
TSM-6009	3" /76.2mm
TSM-6010	3-1/2"/88.9mm
TSM-6011	4" /101.6mm
TSM-6012	4.25" /107.95mm
TSM-6013	4-1/2"/114.3mm
TSM-6014	5"/127mm
TSM-6015	6" /152.4mm
TSM-6016	6" Pipe

加厚夹具

零件号 管径（mm）

TSM-6017	28mm
TSM-6018	35mm
TSM-6019	52mm
TSM-6020	57.15mm
TSM-6021	60.5mm
TSM-6022	69.85mm
TSM-6023	76.2mm
TSM-6024	82.55mm
TSM-6025	95.25mm

您在寻找一款特殊的夹具吗？请联系我们的销售部门，询问价格及交货期。

刀片：

(刀片可以镀锡或激光镀层)

零件号	描述
TB-0202 *	标准型加长刀片
TB-0202LC	激光涂层加长刀片
TB-1506	316和304不锈钢专用刀片
TB-1506-LC	耐磨性强的激光涂层刀片
TB-1506-TIN	耐热性强的锡涂层刀片
TB-0206 *	用于厚壁管子切割的刀片
PB-0167	37.5度坡口刀片
TB-790-038-314	双刃刀片
TSM-AD-6000	双刃刀片固定块

注：*刀片包含在标准套装里

TSM-6000配件，请访问我们的网站或联系我司销售。

OTTO ARC SYSTEM, INC • 1-800-878-2487 / 021-5490 2006 • WWW.OTTOARC.COM