

端面平口机 | TSM-1500 (1/8" -1.5") 3.175mm-38.1mm

外夹紧/插座式电钻

这是我们的第一款平口机，它完全改变了平口机在工作现场的使用方式。平口机精确的切削进给功能，使切削端面垂直，长度精确并且无毛刺。

性能

- 管径范围（外径）：1/8" -1.5" (3.175mm-38.1mm)
- 标准220V变速电钻
- 既可便携式操作又可安装在台面上进行批量生产
- 夹具尺寸多且更换方便
- 重量约10磅（4.54KG）
- 可调刻度盘可以精确的控制切削长度，最小刻度值为 0.015"（0.381mm）
- 大观察孔方便观察及更换刀片
- 可以切削大多数的金属和塑胶，包括高镍合金材料和碳钢
- 设计的刀片使切屑避开管内壁
- 选配
 - 固定平口机的工作台
 - 锂电池电钻



零件号/订单信息

TSM-1500平口机包括：平口机，刀片（2把），工具，使用手册，保修卡，手提箱。

带110V电钻	P/N: TSM-1500-10
带110V电钻	P/N: TSM-1500-10-230
带110V电钻	P/N: TSM-1500-10-BP
带110V电钻	P/N: TSM-1500-10-BP-230

TSM-1500夹具

所有的TSM-1500平口机夹具使用的是硬质阳极氧化铝材料，可以提供最大的夹紧力和最轻的重量。三片式夹具可以自动定心并提供最大的夹紧力。

刀片

(刀片可以镀锡或激光镀层)

零件号	描述
TB-0202	标准的加长刀片
TB-0202LC	激光涂层的加长刀片
TB-1506*	切削316或304不锈钢的标准刀片
TB-1506-LC*	切削不锈钢的激光涂层刀片
TB-1506-TIN	切削不锈钢的锡涂层刀片
TB-0204	适合厚壁高强度刀片
TB-1510	双刃刀片
TSM-AD-1500	双刃刀片固定块

注：*刀片包含在标准套装里

夹具

(请注意：一些mm尺寸的夹具也符合美国标准)

标准型

零件号	管径 (英寸/mm)
TSM-000	1/8"
TSM-001	1/4"
TSM-002	3/8"
TSM-003	1/2"
TSM-004	5/8"
TSM-005	3/4"
TSM-006	7/8"
TSM-007	1" / 25.4mm
TSM-010	1-1/2"
TSM-011	1/4" Pipe
TSM-012	1/2" Pipe
TSM-013	3/4" Pipe
TSM-014	1" Pipe

零件号	管径 (mm)
TSM-017	6mm
TSM-019	8 mm
TSM-020	10 mm
TSM-021	12 mm
TSM-023	14 mm
TSM-024	15 mm
TSM-025	18 mm
TSM-026	22 mm
TSM-022	23 mm
TSM-027	25 mm
TSM-028	28 mm
TSM-029	35 mm

您在寻找一款特殊的夹具吗？
请联系我们的销售部门，询问价格及交货期。

TSM-1500配件，请访问我们的网站或联系我司销售。

OTTO ARC SYSTEM, INC • 1-800-878-2487 / 021-5490 2006 • WWW.OTTOARC.COM