

坡口机 PBM-2500 (1" -2.5" Pipe) 25.4mm-63.5mm

内胀式气动/插座式电钻

PBM-2500坡口机很轻，只有约13磅（5.90KG）。适用于切削锅炉行业用的管子，其刀头是由楔形锁紧系统固定。



心轴自锁刀具（无弹簧）可以防止胀块掉落在锅炉管子里。我们的机器采用螺旋锥齿轮驱动，相对于我们竞争对手使用的直齿轮驱动，螺旋锥齿轮驱动可以提供更大的扭矩。

性能

- 自锁式心轴胀块，无弹簧丢失之忧
- 可调式键槽结构，消除反冲和抑制震动
- 0.75马力的气动马达，
- 重量轻，仅13磅（5.90KG）
- 心轴硬度高达RC55（不易被切屑刮伤）
- 刀具由楔形锁紧系统固定（刀具自锁在转动刀盘上消除震动）
- 单个心轴配合可换式胀块，覆盖了所有的管径

技术参数


- 尺寸范围（外径）1" -2.5" Pipe（25.4mm-63.5mm）
- 最大壁厚可达0.5"（12.7mm）
- 气动马达，55cfm 和90psi



气动驱动式PBM-2500



电动驱动式PBM-2500



TB-1123

TB-1124

零件号/订单信息

PBM-2500 套装包括：坡口机、刀片（2个）、工具、使用手册、手提箱

电动驱动式PBM-2500（110V）	P/N: PBM-2500-10-E
电动驱动式PBM-2500（220v）	P/N: PBM-2500-10-E-230
气动驱动式PBM-2500	P/N: PBM-2500-10
1/2" -1"（12.7mm-25.4mm）替换心轴	P/N: PBM-2590
油水分离器组件包括：流量计，空气过滤器和油雾器	P/N: PBM-AF

刀片

(刀片可以镀锡或激光镀层)

零件号	描述
TB-1122	适用于较大壁厚 37.5°坡口刀片
TB-1123*	平口刀片
TB-1124*	37.5°坡口刀片
TB-1125	适用于较大壁厚 30°坡口刀片
TB-1127	30°坡口刀片
TB-1128	25°J型刀片(1" to 2")
TB-1128L	25°J型刀片(1 1/2" to 2.5")

注：*刀片包含在标准套装里。

PBM-2500配件，请访问我们的网站或联系我司销售。

OTTO ARC SYSTEM, INC • 1-800-878-2487 / 021-5490 2006 • WWW.OTTOARC.COM